



## Seria EHP

### Informacja o produkcji

Typoszereg baterii **EHP** został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców systemów zasilania awaryjnego stosowanych w telekomunikacji, energetyce i przemyśle. Konstrukcja baterii umożliwia ich szybki montaż w systemach telekomunikacyjnych oraz łatwą eksploatację. Baterie **EHP** produkowane są pod nadzorem systemu jakości ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001. Spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich i w związku z tym są oznaczone znakiem CE.

#### CECHY BATERII

- projektowana żywotność: 12+ lat, klasa „VLL” wg EUROBAT 2015
- płyty dodatnie i ujemne wykonane ze stopu ołowiu wapnia i cyny o wysokiej koncentracji energii
- obudowa wykonana z trudnopalnego ABS
- sworznie o wysokiej przewodności elektrycznej
- separatory wykonane z maty fibrowo-szklanej z borokrzemianu (AGM)
- system centralnego odgazowania
- instalacja pionowa lub pozioma
- złączki skręcane giętkie lub sztywne
- dostępne jako: monobloki 6V od 105 do 200Ah  
ogniwa 2V od 200 do 3000Ah

#### ZASTOSOWANIE

- telekomunikacja
- rafinerie i petrochemie
- energetyka
- górnictwo
- porty lotnicze
- przemysł chemiczny
- banki
- szpitale
- administracja publiczna
- systemy zabezpieczeń

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ baterii	Napięcie $U_n$ [V]	Pojemność [Ah]		Długość [L]	Wymiary baterii [mm]			Waga [kg]
		$C_8$ 1,80V, 20°C	$C_{10}$ 1,80V, 20°C		Szerokość [W]	Wysokość [H]	Wysokość [Hmax]	
EHP6-105	6	100	105,0	195	206	240	240	22,4
EHP6-125	6	122,4	125,0	278	178	258	258	25,5
EHP6-160	6	155,5	160,0	278	178	258	258	30,6
EHP6-200	6	197	200,0	250,5	125,5	125,5	365	33,7
EHP2-200	2	197,6	200,0	110	208	242	260	13,5
EHP2-275	2	272,0	275,0	142	205	242	260	18,1
EHP2-300	2	296,0	300,0	142	205	242	260	18,6
EHP2-320	2	316,0	320,0	195	206	220	240	22,8
EHP2-400	2	395,2	400,0	195	208	253	258	25,6
EHP2-455	2	449,6	455,0	296	203	222	240	32,6
EHP2-515	2	508,8	515,0	296	203	222	240	34,7
EHP2-560	2	553,6	560,0	296	203	222	240	36,1
EHP2-600	2	575,2	600,0	252	175	348,5	357,5	36,0
EHP2-800	2	767,2	800,0	350	173	338	347	49,0
EHP2-1000	2	960,0	1000,0	430	173	338	347	59,5
EHP2-1200	2	1152,0	1200,0	510	175	338	347	71,5
EHP2-1500	2	1440,0	1500,0	318	341	341	351	86,5
EHP2-2000	2	1920,0	2000,0	433	342	341	351	118,0
EHP2-3000	2	2880,0	3000,0	629	346	341	351	174,0