

Seria Eos



Informacja o produkcie

Typoszereg baterii **Eos** został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców systemów zasilania awaryjnego stosowanych w telekomunikacji, energetyce i przemyśle. Konstrukcja baterii umożliwia ich szybki montaż w systemach telekomunikacyjnych oraz łatwą eksploatację. Baterie **Eos** produkowane są pod nadzorem systemu jakości ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001. Spełniają wymogi odpowiednich norm europejskich i w związku z tym są oznaczone znakiem CE.

CECHY BATERII

- projektowana żywotność: 15+ lat, klasa „VLL” wg EUROBAT 2015
- płyty dodatnie i ujemne wykonane ze stopu ołowiu wapnia i cyny o wysokiej koncentracji energii
- obudowa wykonana z trudnopalnego ABS
- sworznie o wysokiej przewodności elektrycznej
- separatory wykonane z maty fibrowo-szklanej z borokrzemianu (AGM)
- instalacja pionowa lub pozioma
- złączki skręcane giętkie lub sztywne
- dostępne jako ogniwa 2V od 200 do 3000Ah

ZASTOSOWANIE

- telekomunikacja
- systemy militarne
- energetyka
- górnictwo
- porty lotnicze
- przemysł chemiczny
- banki
- szpitale
- administracja publiczna
- systemy zabezpieczeń

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ baterii	Napięcie	Pojemność [Ah]	Wymiary baterii [mm]				Waga
	U _n [V]	C ₁₀ 1,80V	Długość [L]	Szerokość [W]	Wysokość [H]	Wysokość [Hmax]	[kg]
Eos-200	2	200	94,5	184,5	360,5	372	13,5
Eos-260	2	260	109	184,5	360,5	372	17
Eos-300	2	300	123	184,5	360,5	372	18,5
Eos-400	2	400	166	184,5	360,5	372	24,5
Eos-500	2	500	194,5	184,5	360,5	372	29,5
Eos-600	2	600	223	184,5	360,5	372	35
Eos-800A	2	800	280	186	360,5	372	47
Eos-800	2	800	154	229	555	566	52
Eos-1000A	2	1000	339	190	360,5	372	58
Eos-1000	2	1000	186	229	555	566	62
Eos-1200	2	1200	225	229	555	566	75
Eos-1250	2	1250	225	229	555	566	79
Eos-1500	2	1500	265,5	229	555	566	92
Eos-2000	2	2000	349	233	555	566	121
Eos-3000A	2	3000	496	363	361,7	373,5	175