

Seria EHP

Informacja o produkcji

Typoszereg baterii **EHP** został zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb odbiorców systemów zasilania awaryjnego stosowanych w telekomunikacji, energetyce i przemyśle. Konstrukcja baterii umożliwia ich szybki montaż w systemach telekomunikacyjnych oraz łatwą eksploatację. Baterie **EHP** produkowane są pod nadzorem systemu jakości ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001 oraz bezpieczeństwa i higieny pracy ISO 45001. Spełniają wymagania odpowiednich norm europejskich i w związku z tym są oznaczone znakiem CE.

PODSTAWOWE CECHY BATERII

- projektowana żywotność: 12+ lat, klasa „VLL” wg EUROBAT 2015
- płyty dodatnie i ujemne wykonane ze stopu ołowiu wapnia i cyny o wysokiej koncentracji energii
- obudowa wykonana z trudnopalnego ABS
- sworznie o wysokiej przewodności elektrycznej
- separatory wykonane z maty fibrowo-szklanej z borokrzemianu (AGM)
- system centralnego odgazowania
- instalacja pionowa lub pozioma
- złączki skręcane giętne lub sztywne
- dostępne jako: monobloki 6V od 105 do 200Ah
ogniwa 2V od 200 do 1000Ah

ZASTOSOWANIE

- telekomunikacja
- rafinerie i petrochemie
- energetyka
- górnictwo
- porty lotnicze
- przemysł chemiczny
- banki
- szpitale
- administracja publiczna
- systemy zabezpieczeń

PODSTAWOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ baterii	Napięcie	Pojemność [Ah]	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	U_n [V]	C_{10} 1,80V, 20°C	Długość [L]	Szerokość [W]	Wysokość [H]	Wysokość [Hmax]	
EHP6-105	6	105	195	206	240	240	22,4
EHP6-125	6	125	278	178	258	258	25,5
EHP6-200	6	200	250,5	125,5	362	365	33,7
EHP2-200	2	200	110	208	242	260	13,5
EHP2-275	2	275	142	205	242	260	18,1
EHP2-300	2	300	142	205	242	260	18,6
EHP2-320	2	320	195	206	220	240	22,8
EHP2-400	2	400	195	208	253	258	25,6
EHP2-515	2	515	296	203	222	240	34,7
EHP2-600	2	600	222,5	180	367	377	33,5
EHP2-800	2	800	289,5	180	367,5	377,5	44,7
EHP2-1000	2	1000	339	180	367,5	377,5	56,9

Ze względu na ciągły rozwój technologii produkcji dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.